42 43

GREENSLIDE

Chicane 35mm Solution monobloc Ouverture à galandage

COUPE A 90° COUPE A 45°

Uw 1.5*
Le Greenslide est un système coulissant à coupure thermique
avec un poids de vantail maximum 250 kg. Le système est
certifié par le CSTB en France et vous permet de donner
la liberté à vos projets avec une chicane de vue minimale
et l’utilisation de deux, trois ou quatre rails. L’ouverture à
galandage est aussi possible.

TYPES

Type de rail Disponible en 1, 2, 3 ou 4 rails

Profondeur dormant 2-rail 64.8mm

Profondeur dormant 3-rail 116.8 mm

Profondeur dormant 4-rail 166.8mm

Profondeur d’ouvrant 44.1 mm

Types d’ouvertures Coulissante et coulissante

à galandage
Rail Aluminium, inox ou Polyamide

Épaisseur du vitrage 24 – 28 – 32mm

Poids max du vantail 250 Kg

Valeur d’isolation Uw 1.5 W/m²K*

Étanchéité à l’eau 6 (EN12208)

Étanchéité à l’air 3 (EN12207)

Résistance au vent B3 (EN12210)

DTA 6/16-2285

* Dimensions: 2720mm x 1850mm; UG: 1.0W/m²K & PSI: 0.036W/MK
Combination de profilés utilisés: GSL010-GSL020/GSL021

71.2

46.9

64.8
73

71.2

46.9

64.8

73

35

64.8

73.6

64.8

73

73

103

GREENSLIDE

Galandage (coullisant & levant-coullisant)