

Schüco SoftSlide

Fiche produit

- 1 Le système coulissant Schüco SoftSlide en PVC comprend des cadres d'une profondeur de 74, 92 et 134 mm. Il permet des solutions avec deux, trois, quatre ou six vantaux fixes ou coulissants.
- 2 Les portes ont une profondeur de 50 mm et permettent l'insertion de verre d'une épaisseur maximale de 28 mm.
- 3 Schüco SoftSlide assure une isolation efficace et donne une valeur u_f maximale de 1,4 W/(m²K).
- 4 Le système permet de réaliser des éléments de porte d'une hauteur maximale de 2 285 mm, avec une section visible totale de seulement 128 ou 118 mm, afin d'assurer un éclairage naturel maximal des pièces.
- 5 La capacité de charge maximale de 120 kg permet de réaliser des unités de grande taille. La capacité de charge est optimisée par l'utilisation de rouleaux à roulements à billes et de renforts en acier supplémentaires dans le cas de verres lourds.
- 6 L'utilisation d'un mécanisme anti-effraction, ainsi que l'option de verrouillage à clé et l'échange de gâches centrales en aluminium renforcent la sécurité anti-effraction.
- 7 Fonctionnalité et accessibilité élevées garanties par la possibilité d'avoir des seuils de porte sans obstacle afin d'éliminer tout risque de trébuchement.



Schüco SoftSlide

Données techniques	Schüco SoftSlide
Dimensions	
Profondeur du cadre	74/92/134 mm
Profondeur de la porte	50 mm
Épaisseur maximale du verre	28 mm
Tests et normes	
Isolation thermique maximale réalisable selon la norme DIN EN 12412-2	$u_f = 1.4 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{**}$
Perméabilité à l'air selon DIN EN 12207 (classe)	4**
Résistance à la pluie selon DIN EN 12208 (classe)	6A**
Résistance à la charge du vent selon DIN EN 12210 (classe)	C2 / B3**
Durabilité technique selon DIN EN 12400 (classe)	2**
Forces de manutention selon DIN EN 13115 (classe)	1**

** Selon le profil